

## 【 TELLUS-HMI iPad 】

Windows上でHMI機能を実現するTELLUS-HMIと同様に、  
画面のモニタ・操作をiPad上で実現します。



Apple iPadOS  
14以降<sup>\*1</sup>

初回インストール後  
**30日間は無料**<sup>\*2</sup>

\*1 iPadのシステムバージョンは、14以降に対応しています。  
\*2 起動回数100回までとなります。

無料期間終了後は、パスワード入力による  
ライセンス認証が必要となります。

ライセンス申込書は[こちら](#)から。

App Storeから  
ダウンロード

iPadでスキャンしてください。



### モニタッチの画面資産をそのまま流用

モニタッチの画面データファイル（拡張子.V9）をiPadでそのまま読み込んで使用できるので、画面作成の手間を軽減できます。<sup>\*3</sup>



V9ファイル



\*3 一部制限事項がございます。詳しくはマニュアルの制限項目を参照してください。

#### ■ 画面の起動手段（3種類）

- ① iPad内に格納されている画面ファイルを起動
- ② iCloudDrive内に格納されている画面ファイルを起動
- ③ V-SFTから画面転送して起動

### 設置場所を選ばず、持ち運びが自由

複数の装置を1台のタブレットで操作したり、設備の間近で動作確認しながら操作するなど、これまでにない用途での使用が可能です。



注) PLCとの接続は、Ethernet TCP/IP通信のみ。

【発行元】

発紘電機株式会社  
モニタッチコールセンター

TEL : 0120-128-220  
Mail : gijyutsu1@hakko-elec.co.jp  
URL : www.hakko-elec.co.jp